


**ATTENTION**  
 En cas de dépassement des couples de serrage, la fonction des rondelles de contact n'est plus assurée.

**BEWARE**  
 In case tightening torques are superior to what is stated below, contact washers efficiency cannot be insured any more.

**ACHTUNG**  
 Bei Überschreiten der Drehmomentkraft ist die Funktion der Anschlüsse nicht mehr gewährleistet.

Vis - Screw - Schraube Ø	Couple - Torque - Drehmoment (Nm)	
	Mini.	Maxi.
M5	2.4	3
M6	4.5	5.4
M8	8.3	13
M10	20	26
M12	40	45

  
 515163L

60


100

Support : papier rouge vermillon (CMJN: 0, 71, 77, 11)

Impression : noir

Définition graphique sur fichier adobe illustrator 515163l.pdf

modification selon  
 procédure UL  
 SCP-ITD/PRORG 004

10/05/17 <i>Date</i>	L <i>Rev.</i>	PRF <i>Issued</i>	Mise à jour: Rajout code barre <i>Revision text</i>	120473 <i>Rev. Not</i>	
<i>Project Number</i>	.	<i>1<sup>st</sup>Issued</i>	AIB	<b>ETIQUETTE COUPLE          DE SERRAGE</b>	
<i>Scale</i>	1/1	<i>1<sup>st</sup>D.Issued</i>	18/03/05		
<i>Designation</i>					
 <b>socomec</b> Innovative Power Solutions		10 <i>Depart.</i>	PLI <i>Type</i>	<b>515163</b> <i>Code</i>	L <i>Revision</i>