

1MBF44D040N4F**Güçlü noktalar**

- İşletim dışı kalma süresince total koruma
- Kolay kurulum ve bakım
- Güvenliğiniz için elektrik koruması koordinasyonu

General characteristics

- Standart koruma derecesi: IP20.
- Opsiyonel koruma derecesi: IP32.
- Çalışma sıcaklığı: 0÷40 °C (uzun akü ömrü için +15 ÷ +25 °C önerilir).
- Ortam depolama ve nakliye sıcaklığı: -5 °C ÷ +40 °C maks (önerilen: 25 °C).
- Bağıl nem (yoğuşmasız): %95'e kadar.
- Ürün bildirimi: CE.

Compliance with standards

- CE
- EN 62040-1

Link to the reference

VRLA (Valf Regüleli Kurşun Asit) aküleri, dahili bir aşırı basınç durumunda aşırı gazın serbest bırakılması için sızdırmaz bir güvenlik valfi muhafazası olan kurşun aküleridir.

Bunların geliştirilmesinde, atmosfere salınan hidrojen miktarının sınırlandırılması ve sıvı elektrolit kullanımının önlenmesi amaçlanmıştır. Sıvı elektrolit, jel elektrolit (JEL teknolojisi) ile değiştirilmekte veya asit sızıntısını önlemek için ayırıcıların içine absorbe edilmektedir (AGM teknolojisi).

Kapalı tip aküler, elektrolite su eklenmesine imkan tanımaz, dolayısıyla elektrolitin içindeki suyun örneğin yüksek oda sıcaklıkları veya şarj/deşarj döngülerinin sonucu olarak dahili ısıtma nedeniyle buharlaşması bu akülerin ömrünü kısaltır.

Lojistik

GTIN/EAN	8027122498630
Gümrük numarası	8504909000

Teknik Özellikler

Ürün biriminin uzunluğu[mm]	1400
Ürün biriminin genişliği[mm]	600
Ürün biriminin derinliği[mm]	840
Ağırlık[kg]	734
Derinlik[mm]	840
Yükseklik [mm]	1400
Genişlik [mm]	600
Sn[kVA]	80
Oran (dakika)	40
Oran (maks)	80
Yaşam Süresi	03-05

Ticaret

Yürürlük tarihi	2017-06-16
Teklif Yaşam Döngüsü Kodu	40
Menşe ülke	IT