

50230310



Güçlü noktalar

- Yerden tasarruf

General characteristics

- Yüksek dielektrik mukavemeti.
- Yüksek mekanik dayanım.
- Montaj parçaları mıknatıslanmaz.
- Yaş sıcaklığa karşı yüksek direnç (standart olarak "tropikleştirilmiş").

Compliance with standards

- IEC 61439-1
- IEC 60865-1

Link to the reference



<https://www.socomec.com.tr/tr/reference/50230310>

Yalıtıcı bara destekleri, busbarları kart üzerine monte etmek için kullanılır.

ETIM - Elektriksel özellikler

Kutup sayısı	3
Maks. Anma Akımı [A]	3850

ETIM - Mekanik özellikler

Bara mesafesi[mm]	185
-------------------	-----

Lojistik

GTIN/EAN	3596031235292
Gümrük numarası	8547200000
İçerik / Sipariş birimi	PC
Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg]	1.08
Paketleme ünitesinin uzunluğu[m]	0.555
Paketleme ünitesinin genişliği[m]	0.055
Paketleme ünitesinin derinliği[m]	0.04

Normlar

Standartlara uygunluk	IEC
-----------------------	-----

Sınıflandırma

UNSPSC Kodu	39121321
IGCC Kodu	4462

Teknik Özellikler

Yükseklik [mm]	560
Genişlik [mm]	55
Derinlik [mm]	40
Ağırlık[kg]	1.08
Bara mesafesi	185
Kutup sayısı	3
Nominal gerilim	1000 Vac
Bölüm	3x100

Ticaret

Yürürlük tarihi	1999-01-01
Teklif Yaşam Döngüsü Kodu	40
Menşe ülke	FR